ویژگی‌های محصول:

پرایمر GreenFoil 15، یک پرایمر تک جزیی حلال‌پایه است که دارای مشخصات عمومی زیر می‌باشد؛

نوع محصول	پرایمر شفاف حلالی
تعداد اجزا	تک جزیی (هواخشک)
کاربرد	فویل آلومینیم
خصوصیات ظاهری	مایع شفاف متمایل به زرد
رقیق کننده	اتیل استات
روش اعمال	روتوگراور

زمینه‌های کاربرد:

این پرایمر بر روی فویلهای آلومینیمی (یا کاغذهای متالایز آلومینیمی) مورد استفاده در صنایع چاپ و بسته‌بندی با هدف افزایش چاپ‌پذیری آنها اعمال می‌شود و سبب ارتقای چسبندگی انواع مرکبها (حلالی، آب‌پایه و تابش‌پز UV) به زمینه آلومینیمی می‌گردد. بدلیل تنوع فویل‌های آلومینیمی مورد استفاده در صنعت چاپ و بسته‌بندی، پیشنهاد می‌گردد تا خواص حرارتی و برودتی و نیز دوخت‌پذیری جهت کاربردهای موردنظر توسط مصرف‌کننده به دقت ارزیابی شود.

شر ایط استفاده:

بدلیل استفاده از حلال‌های آلی، استنشاق این محصول بهیچ وجه توصیه نمی‌شود. نیاز است تا گرانروی این پرایمر پیش از استفاده متناسب با شرایط اعمال تنظیم گردد و مواد قبل از مصرف بخوبی بهم زده شود تا مایع یکدست و روانی آماده گردد. توصیه می‌گردد تا گرماژ خشک با توجه به نوع زمینه، شرایط دستگاه اعمال و خشک‌کن و نیز کارایی نهایی محصول توسط خود مصرف‌کننده بهینه گردد. ضروری است تا پس از اعمال پرایمر بر روی سطح، به کمک جریان هوای گرم خشک شود. دمای دمش هوای ورودی به سیستم خشک‌کن می بایست متناسب با ضخامت اعمالی توسط مصرف کننده بهینه گردد. تجهیزات اعمال پرایمر را باید قبل از خشک شدن و با استفاده از تینر مناسب (ترجیحا اتیل استات) پاک نمود. پس از عبور زمینه از خشک‌کن، می‌بایست از خشک شدن کامل پرایمر اطمینان حاصل نمود.

شرایط نگهداری:

زمان نگهداری در بسته‌بندی اصلی، حداکثر ۶ ماه می‌باشد. لذا به تاریخ تولید درج شده بر روی محصول توجه شود. دمای پیشنهادی جهت نگهداری ۲۵-۱۰ درجه سانتی‌گراد می‌باشد. فویلهای پوشش داده شده با پرایمر باید در مکان مناسب (۲۵-۱۰ درجه سانتی‌گراد) و به دور از نور و گرد و غبار نگهداری شوند.

شرایط رفع مسئولیت:

اطلاعات حاضر به ویژه توصیه‌های بعمل آمده صرفا در ارتباط با موارد کاربرد و نحوه استفاده از محصولات شرکت فراپوشرنگ پارسیان بوده و به پشتوانه دانش و تجربیات این شرکت می‌باشد. با توجه با آنکه مواد مختلفی در ساخت محصولات بکار گرفته شده‌اند و از آنجاییکه پارامترهای فرآیندی مختلف حین کوتینگ گسترده‌تر از کنترل ما می‌باشند، قویا توصیه می‌شود پیش از استفاده با انجام آزمون‌های کامل، از مناسب بودن این محصولات برای فرآیند و کاربرد مورد نظر اطمینان حاصل فرمائید.

نشانی دفتر مرکزی: تهران، خیابان آزادی، بعد از شادمهر، رو بروی کارخانه زمزم پلاک ۴۱۵ طبقه دوم واحد ۵
تلفن: ۶۶۰۰۶۷۴۷-۶۶۰۳۵۰۵۸-۶۶۰۳۲۷۹۳ نمابر:۶۶۰۰۵۲۱۴ رایانامه: uviran@dpi.net.ir