

### ویژگی‌های محصول:

چسب کلدسیل GreenCol 44 دارای خصوصیات زیر می‌باشد؛

فناوری محصول	پایه آب
خصوصیات ظاهری	مایع سفید
pH	9±1
حلال رقیق کننده	آب
درصد جامد وزنی (%)	55±2

### زمینه‌های کاربرد:

چسب کلدسیل GreenCol 44 بر روی انواع فیلم‌های پلیمری پلی‌پروپیلن جرقه‌گیری شده کواکستروود شده (شفاف، صدفی و متالایز) مورد استفاده در صنعت بسته‌بندی جهت درزگیری یا سیلینگ مناسب، اعمال می‌شود.

### ویژگی‌های محصول:

این محصول با فناوری جدید ساخته شده است که خاصیت سیلینگ یا درزگیری بسیار بالایی داشته و یک چسب دوستدار محیط زیست تلقی می‌شود. همچنین چسبندگی عالی به سطوح پلیمری نظیر فیلم‌های شفاف یا صدفی جرقه‌گیری شده از جنس پلی‌پروپیلن جهت یافته کواکستروود شده (BOPP)، فیلم متالایز کواکستروود شده پلی‌پروپیلن و فیلم‌های پوشش‌دار دارد. بعلاوه این چسب از شفافیت بسیار خوبی جهت کاربرد بر روی لفاف‌های شفاف برخوردار است. چسب مذکور مقاومت خوبی در برابر بلوکه شدن رول پوشش داده شده داشته و به همین جهت امکان بازپیچی سریعتر رول‌های پوشش یافته را فراهم می‌آورد. این چسب همچنین برای پوشش لفاف‌های لمینیت شده و همچنین تک لایه مناسب می‌باشد.

### نحوه استفاده:

این چسب با درصد جامد آماده به مصرف ارائه می‌شود، اگرچه قابلیت رقیق‌سازی بصورت محدود با آب را داراست. این محصول قبل از مصرف، می‌بایست بخوبی تحت همزدن قرار گیرد. بدلیل ماهیت آب‌پایه این محصول نیاز است تا پس از اعمال بر روی سطح، به کمک جریان هوای گرم یا امواج فرسوخ خشک شود. ضخامت اعمال متناسب با نیاز مشتری و میزان چسبندگی مورد نیاز، بهتر است توسط مصرف‌کننده بهینه گردد. تجهیزات اعمال چسب را باید قبل از خشک‌شدن و با استفاده از آب که ترجیحاً حاوی مواد شوینده باشد، پاک نمود.

### شرایط انبارداری:

مهلت نگهداری در بسته‌بندی اصلی باز نشده، حداکثر ۴ ماه می‌باشد. لذا قویاً توصیه می‌گردد تا به تاریخ تولید درج شده بر روی محصول توجه شود. این محصول بدلیل ماهیت آب‌پایه، به سرمازدگی و دمای خیلی بالا حساس است. لذا دمای پیشنهادی جهت نگهداری ۱۰-۲۵ درجه سانتی‌گراد می‌باشد. همچنین موضوع نگهداری لفافها پس از اعمال چسب کلدسیل به جهت حفظ خواص کاربردی آنها دارای اهمیت بوده و توصیه می‌گردد بسته به کاربرد و شرایط انبارداری، حداکثر ۳ ماه در انبار به دور از گرد و غبار و در شرایط دمایی و رطوبت مناسب نگهداری گردد.

### شرایط رفع مسئولیت:

اطلاعات حاضر به ویژه توصیه‌های بعمل آمده صرفاً در ارتباط با موارد کاربرد و نحوه استفاده از محصولات شرکت فراپوشرنگ پارسیان بوده و به پشتوانه دانش و تجربیات این شرکت می‌باشد. با توجه با آنکه مواد مختلفی در ساخت محصولات بکار گرفته شده‌اند و از آنجاییکه پارامترهای فرآیندی مختلف حین کوتینگ گسترده‌تر از کنترل ما می‌باشند، قویاً توصیه می‌شود پیش از استفاده با انجام آزمون‌های کامل، از مناسب بودن این محصولات برای فرآیند و کاربرد مورد نظر اطمینان حاصل فرمائید.