

ویژگی‌های محصول:

چسب GreenShrink 24، یک چسب شفاف حلال پایه است که دارای مشخصات عمومی زیر می‌باشد:

نوع محصول	چسب شفاف حلالی
تعداد اجزا	تک جزئی (هواخشک)
کاربرد	لیبلهای شرینگ
خصوصیات ظاهری	مایع شفاف متمایل به زرد
حلال رقیق کننده	اتیل استات و ایزوپروپیل الکل
درصد جامد وزنی (%)	25 ± 1
ویسکوزیته (کاپ ۴)	1 ± 10 ثانیه

زمینه‌های کاربرد:

از این چسب حلال پایه جهت فیکس کردن لیبلهای شرینگ روی بدنه بطری ها و ظروف پلیمری و شیشه ای در بسته بندی صنایع غذایی، دارویی، بهداشتی و ... استفاده می شود. این محصول با استحکام مکانیکی بالا، چسبندگی مناسبی به انواع ظروف بسته بندی داشته و در نتیجه در حین فرآیند حرارت دهی، قابلیت مناسبی در فیکس کردن انواع لیبلهای شرینگ (PVC و ...) بر روی ظروف مختلف بسته بندی دارد.

شرایط استفاده:

پیش از استفاده از این محصول ضروری است برگه مشخصات فنی را جهت کسب آگاهی مطالعه نمایید. همچنین نیاز است تا به دستورالعمل‌های ایمنی بومی مراجعه نموده یا با شرکت فراپوشرنگ پارسیان در خصوص دریافت اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمایید. بدلیل استفاده از حلال‌های آلی، استنشاق این محصول بهیچ وجه توصیه نمی‌شود. چسب ارائه شده آماده به مصرف بوده لیکن در صورت نیاز، مصرف کننده می‌تواند متناسب با شرایط اعمال و گرماژ خشک مورد نظر، با افزودن حلالهای مناسب (اتیل استات و ایزوپروپیل الکل) چسب را رقیق نماید. همچنین مواد قبل از مصرف می‌بایست بخوبی بهم زده شود تا مایع یکدست و روانی آماده گردد. گرماژ خشک پیشنهادی برای این محصول بسته به کاربرد و زمینه در محدوده ۲-۳ گرم به ازای یک مترمربع می‌باشد؛ لیکن با توجه به نوع زمینه، شرایط دستگاه اعمال و خشک‌کن و نیز کارایی نهایی محصول توصیه می‌گردد تا گرماژ بهینه توسط خود مصرف کننده تعیین گردد.

ضروری است تا پس از اعمال چسب بر روی سطح، به کمک جریان هوای گرم (بالتر از ۵۰ درجه سانتی گراد) سریعاً خشک شود. تجهیزات اعمال چسب را باید قبل از خشک شدن و با استفاده از تینر مناسب (ترجیحاً اتیل استات) پاک نمود. پس از عبور زمینه از خشک‌کن، می‌بایست از خشک شدن کامل چسب اطمینان حاصل نمود.

شرایط نگهداری:

زمان نگهداری در بسته‌بندی اصلی، حداکثر ۶ ماه می‌باشد. لذا به تاریخ تولید درج شده بر روی محصول توجه شود. چنانچه در طول این مدت این مواد استفاده نشدند، جهت استفاده بهتر با بخش فنی شرکت فراپوشرنگ پارسیان تماس حاصل فرمایید. دمای پیشنهادی جهت نگهداری ۲۵-۱۰ درجه سانتی گراد می‌باشد. فیلمهای پوشش داده شده با چسب باید در مکان مناسب (۲۵-۱۰ درجه سانتی گراد) و به دور از نور و گرد و غبار نگهداری شوند. تحت چنین شرایطی پیش‌بینی می‌شود رول‌های پوشش داده شده برای مدت سه ماه به نحو مطلوبی قابل استفاده باشد.

شرایط رفع مسئولیت:

اطلاعات حاضر به ویژه توصیه‌های بعمل آمده صرفاً در ارتباط با موارد کاربرد و نحوه استفاده از محصولات شرکت فراپوشرنگ پارسیان بوده و به پشتوانه دانش و تجربیات این شرکت می‌باشد. با توجه با آنکه مواد مختلفی در ساخت محصولات بکار گرفته شده‌اند و از آنجاییکه پارامترهای فرآیندی مختلف حین کوتینگ گسترده‌تر از کنترل ما می‌باشند، قویاً توصیه می‌شود پیش از استفاده با انجام آزمون‌های کامل، از مناسب بودن این محصولات برای فرآیند و کاربرد نهایی مورد نظر اطمینان حاصل فرمائید.