

مشخصات فنی:

مشخصات فنی محصول GreenTransL 22 به شرح زیر است؛

نوع محصول	مرکب نیمه شفاف
خصوصیات ظاهری	مایع فیلی رنگ
مایع رقیق کننده	آب
گرانروی 4 DIN cup (ثانیه)	11 ± 1

شرایط انبارداری:

مهلت نگهداری در بسته‌بندی اصلی باز نشده، حداکثر ۶ ماه می‌باشد. لذا قویا توصیه می‌گردد تا به تاریخ تولید درج شده بر روی محصول توجه شود. این محصول بدلیل ماهیت آب‌پایه، به سرمازدگی و دمای خیلی بالا حساس است. لذا دمای پیشنهادی جهت نگهداری ۲۵-۱۰ درجه سانتی-گراد می‌باشد.

شرایط رفع مسئولیت:

اطلاعات حاضر به ویژه توصیه‌های بعمل آمده صرفا در ارتباط با موارد کاربرد و نحوه استفاده از محصولات شرکت فراپوشرنگ پارسیان بوده و به پشتوانه دانش و تجربیات این شرکت می‌باشد. با توجه با آنکه مواد مختلفی در ساخت محصولات بکار گرفته شده‌اند و از آنجاییکه پارامترهای فرآیندی مختلف حین کوتینگ گسترده‌تر از کنترل ما می‌باشند، قویا توصیه می‌شود پیش از استفاده با انجام آزمون‌های کامل، از مناسب بودن این محصولات برای فرآیند و کاربرد مورد نظر اطمینان حاصل فرمائید.

زمینه‌های کاربرد:

محصول GreenTransL 22 جهت چاپ نیمه‌شفاف لوگو و ... بر روی زیره انواع لیبل‌های کاغذی و پلیمری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ویژگی‌های محصول:

این محصول یک مرکب آب‌پایه دوستدار محیط زیست بوده که علاوه بر شفافیت رنگی مناسب در ضخامت‌های پایین کاربردی، چسبندگی عالی به سطح زیره دارد. این محصول به نحوی فرموله و ساخته شده است که ضمن ایجاد یک طرح نیمه واضح، در کاربرد نهایی توسط حسگرهای نوری دستگاه‌های چاپ قابل تشخیص نمی‌باشد. این ویژگی امکان درج هرگونه نوشته یا طرح را برای نمایش اصالت محصول موردنظر فراهم می‌نماید.

نحوه استفاده:

این محصول قبل از مصرف، می‌بایست بخوبی تحت همزدن قرار گیرد. بدلیل ماهیت آب‌پایه این محصول نیاز است تا پس از اعمال بر روی سطح، به کمک جریان هوای گرم یا امواج فروسرخ خشک شود. ضخامت اعمال متناسب با نیاز مشتری و میزان شفافیت رنگی، بهتر است توسط مصرف‌کننده بهینه گردد. تجهیزات اعمال پرایمر را باید قبل از خشک شدن و با استفاده از آب که ترجیحا حاوی مواد شوینده باشد، پاک نمود.