

## ویژگی‌های محصول:

محصول GreenPVC 32، یک چسب تک جزئی حلال پایه است که دارای مشخصات عمومی زیر می‌باشد؛

نوع محصول	چسب شفاف پایه حلالی گرمانرم
تعداد اجزا	تک جزئی
کاربرد	لمیناسیون PVC به سطوح دیگر (مانند PVC، چوب و ...)
خصوصیات ظاهری	مایع شفاف متمایل به زرد
رقیق کننده	تولون

## زمینه‌های کاربرد:

این محصول یک چسب حلال پایه گرمانرم بوده و به منظور لمیناسیون ورقه‌های PVC به سایر سطوح (مانند PVC، چوب و ...) کاربرد داشته و چسبندگی بسیار بالایی دارد. در مواردی که شفافیت پوشش چسب اهمیت نداشته باشد، می‌توان از محصول مشابه (GreenPVC 34) که شفافیت کمتری داشته و تا حدی مات می‌باشد، استفاده نمود.

## شرایط نگهداری:

زمان نگهداری در بسته‌بندی اصلی، حداکثر ۶ ماه می‌باشد. لذا به تاریخ تولید درج شده بر روی محصول توجه شود. دمای پیشنهادی جهت نگهداری ۲۵-۵ درجه سانتی‌گراد می‌باشد. فیلمهای پوشش داده شده با چسب باید در مکان مناسب (۲۵-۵ درجه سانتی‌گراد) و به دور از نور و گرد و غبار نگهداری شوند.

## شرایط استفاده:

بدلیل استفاده از حلال‌های آلی، استنشاق این محصول توصیه نمی‌شود. نیاز است تا گرانروی این چسب پیش از استفاده متناسب با شرایط اعمال تنظیم گردد و مواد قبل از مصرف بخوبی بهم زده شود تا مایع یکدست و روانی آماده گردد. توصیه می‌گردد تا گرماژ خشک با توجه به نوع زمینه، شرایط دستگاه اعمال و خشک‌کن و نیز کارایی نهایی محصول توسط خود مصرف‌کننده بهینه گردد. ضروری است تا پس از اعمال چسب بر روی سطح PVC، به کمک جریان هوای گرم خشک شود به طوریکه دمای دمش هوای ورودی به سیستم خشک‌کن می‌بایست متناسب با ضخامت اعمالی توسط مصرف‌کننده بهینه گردد. در نهایت نیز PVC کوت شده با اعمال حرارت (حداقل ۱۶۰ درجه سانتی‌گراد برای حداقل ۱۵ دقیقه) تحت فشار بر روی زمینه دوم (چوب یا PVC و غیره) فرآیند لمیناسیون تکمیل گردد؛ هرچند این شرایط کاربری بسته به تجهیزات مورد استفاده می‌تواند متفاوت باشد و می‌بایست توسط خود مصرف‌کننده بهینه گردد. تجهیزات اعمال چسب را باید قبل از خشک شدن و با استفاده از تینر مناسب (ترجیحاً ترکیب اتیل استات و تولون) کاملاً تمیز نمود. ضروری است تا فرآیند خشک شدن چسب بطور کامل صورت پذیرد تا از مشکل پشت زدن (بلاکینگ) در مواردی که زمینه رول می‌شود، جلوگیری گردد.

## شرایط رفع مسئولیت:

اطلاعات حاضر به ویژه توصیه‌های بعمل آمده صرفاً در ارتباط با موارد کاربرد و نحوه استفاده از محصولات شرکت فراپوشرنگ پارسیان بوده و به پشتوانه دانش و تجربیات این شرکت می‌باشد. با توجه با آنکه مواد مختلفی در ساخت محصولات بکار گرفته شده‌اند و از آنجاییکه پارامترهای فرآیندی مختلف حین کوتینگ گسترده‌تر از کنترل ما می‌باشند، قویاً توصیه می‌شود پیش از استفاده با انجام آزمون‌های کامل، از مناسب بودن این محصولات برای فرآیند و کاربرد مورد نظر اطمینان حاصل فرمائید.