

### نحوه استفاده:

توصیه می‌شود جهت کارایی بهتر، چسب مذکور قبل از مصرف بخوبی تحت همزدن قرار گیرد. اگرچه میزان متناسبی از مواد ضدکف در تولید محصول بکار رفته است، اما ممکن است تحت شرایط خاص، نیاز به افزودن ۰/۱ درصد ضدکف مناسب برای سامانه‌های آب پایه باشد. همچنین تجهیزات اعمال چسب را باید قبل از خشک شدن و با استفاده از آب که ترجیحا حاوی مواد شوینده باشد، پاک نمود.

### شرایط انبارداری:

مهلت نگهداری در بسته‌بندی اصلی باز نشده، ۵ ماه می‌باشد. به تاریخ تولید درج شده بر روی محصول توجه شود. این محصول بدلیل ماهیت آب پایه، به سرمازدگی حساس است. دمای پیشنهادی جهت نگهداری ۲۵-۱۰ درجه سلسیوس می‌باشد.

چنانچه این چسب بیش از زمان توصیه شده نگهداری شود، این امر لزوماً به منزله غیرقابل استفاده بودن آن نیست بلکه جهت اطمینان از کارایی چسب می‌توان مشخصه‌های فیزیکی-مکانیکی آن را مجدداً بررسی نمود و یا با شرکت سازنده مشورت نمود.

لفاف‌های پوشش داده شده باید در مکانی خنک (۲۰-۱۰ درجه سلسیوس) و بدور از گرد و غبار نگهداری شوند. تحت چنین شرایطی فیلم پوشش داده شده را می‌توان تا مدت شش ماه به نحو مطلوبی جهت استفاده نگهداری نمود.

### شرایط رفع مسئولیت:

اطلاعات حاضر به ویژه توصیه‌های بعمل آمده صرفاً در ارتباط با موارد کاربرد و نحوه استفاده از محصولات شرکت فراپوشرنگ پارسیان بوده و به پشتوانه دانش و تجربیات این شرکت می‌باشد. با توجه با آنکه مواد مختلفی در ساخت محصولات بکار گرفته شده‌اند و همچنین تنوع شرایط کاری گسترده‌تر از کنترل ما می‌باشند، قویا توصیه می‌شود پیش از استفاده با انجام آزمون‌های کامل، از مناسب بودن این محصولات برای فرآیند و کاربرد مورد نظر اطمینان حاصل فرمائید.

### مشخصات فنی:

چسب لیبل GreenLa 42 دارای مشخصات فنی زیر می‌باشد؛

نوع محصول	چسب لیبل آب پایه
پایه رزین	کوپلیمر اکریلیک
خصوصیات ظاهری	مایع سفید
pH	۸/۵ ± ۰/۵
ویسکوزیته (کاپ ۴)	۲۱ ± ۱ ثانیه
درصد جامد (%)	۴۲ ± ۱
چگالی (g/cm <sup>3</sup> ):	۱/۱ ± ۰/۰۵
چسبندگی (N/10mm) 90° Peel Test	۴ ± ۰/۵

### زمینه‌های کاربرد:

چسب GreenLa 42 بر روی فیلم‌های پلیمری و کاغذی به عنوان چسب لیبل اعمال می‌شود.

### ویژگی‌های محصول:

این محصول یک چسب آب پایه‌ی دوستدار محیط زیست بوده که چسبندگی عالی به انواع فیلم‌های پلیمری و کاغذی دارد. همچنین این چسب از شفافیت بسیار خوبی جهت کاربرد بر روی فیلم‌های شفاف برخوردار است. چسب مذکور مقاومت خوبی در برابر انتقال (Transfer) و بلوکه شدن رول پوشش داده شده داشته و به همین جهت، امکان بازیچی سریعتر رول‌های پوشش‌یافته را فراهم می‌آورد. این چسب همچنین برای پوشش فیلم‌های لمینیت شده و همچنین تک لایه مناسب می‌باشد.